

AUFMASS- UND GARANTIEHINWEISE

- Nehmen Sie beim Aufmaß immer das Außenmaß der Bade- oder Duschwanne, bzw. das Raummaß (lichtes Maß, vgl. Abb. 1-3).
- Bitte **vermerken Sie ausdrücklich** bei der Bestellung, wenn die Duschkabine bodengleich (ohne Duschwanne) montiert werden soll. Bitte geben Sie uns die genauen Maße des gewünschten Nassbereiches an (vgl. Abb. 4).
- Nehmen Sie bitte keine Maßabzüge vor. Winkelberechnungen bei Schrägen werden von uns ermittelt, eventuell erforderliche Maßabzüge werden werkseitig vorgenommen.
- Werden Türelemente und Seitenwände in einer Front montiert, bitte ausdrücklich vermerken.
- Bei Seitenwänden mit Ausschnitt oder Schräge bitte angeben, ob Montage links oder rechts erfolgt.
- Die Funktion und Dichtheit der Duschkabine ist nur bei lotrechten Wänden und bei waagrecht Einbau der Duschwanne gegeben.
- Geringe Abweichungen vom Lot der Wand können durch die beigefügten Ausgleichsprofile korrigiert werden.
- Auf Wunsch kann hier ein Montagewinkel gegen Aufpreis geliefert werden (vgl. Abb. 6).
- Der Verstellbereich einer Sonderanfertigung wird der jeweiligen Situation angepaßt und entspricht nicht dem eines serienmäßigen Produktes.
- Bei Badewannenfaltwänden mit gerahmten Türelementen können keine Schrägen gefertigt werden.
- Sondermaße sind von der Rückgabe und vom Umtausch ausgeschlossen.


Besondere Hinweise zu den Serien Noblesse, Atelier, Premium Softcube, Premium Classic und Exklusiv

- Aus technischen Gründen fertigen wir bei Dachschrägen die jeweilige Seitenwand mit einem Abstand von 10 mm zwischen Unterkante Decke und Oberkante Glasscheibe.
- Bei Drehtüren der Serien Atelier, Premium Softcube, Premium Classic und Exklusiv kann der Türanschlag nur an der feststehenden Wand erfolgen.
- Die speziell aufeinander abgestimmte Konstruktion von Glasscheibe und Profildichtung in Kombination mit einer Wasserleiste auf der Duschwanne, verbindet klare Optik mit einem anwendungsgerechten Spritzwasserschutz, der jedoch keine absolute Dichtheit gewährleisten kann.


GARANTIEHINWEISE

Auf alle HSK-Duschkabinen + Spiegelschränke gewähren wir eine 10-jährige Qualitätsgarantie (ausgenommen Edelmetall-Beschichtung, Dichtungen, Verschleißteile und Elektrokomponenten).
Auf alle anderen HSK-Produkte gewähren wir eine 5-jährige Qualitätsgarantie.
Eine 20-jährige Nachkaufgarantie gewähren wir auf alle HSK-Produkte.


Hinweise zum richtigen Ausmessen der Duschkabine




1




2




3 Montage auf Duschwanne



4 Montage auf gefliesten Boden




5




6

Erläuterung „Anschlag“





Tür mit Anschlag links und Seitenwand rechts



Tür mit Anschlag rechts und Seitenwand links

Radienermittlung von Duschwannen



Beispiel:	
Schenkelmaß	900 mm
- Maß der Seitenwand	400 mm
= Radius	500 mm