




Geberit Duofix Element für Dusche, 50 cm, mit Wandablauf, Fußbodenaufbauhöhe ab 90 mm



Verwendungszwecke

- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Für Verbundabdichtungen
- Für Fußbodenaufbauten 90–200 mm
- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände

Eigenschaften

- Güteüberwacht nach EN 1253-3
- Mindesthöhe Estrich am Einlauf 90 mm
- Beplankungsdicke 10–40 mm
- Fliesenaufbau Boden 2–26 mm
- Fliesenaufbau Wand 2–35 mm
- Dichtebene zur spannungsfreien Dichtungsanbindung einstellbar
- Abwasseranschluss seitlich
- Einlaufhöhe des Geruchsverschlusses einstellbar
- Fußplatten drehbar, Tiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und Geberit Duofix Systemschienen
- Fußstützen mit Rutschhemmung
- Rahmen mit Bohrlöchern \varnothing 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Dichtvlies vormontiert, umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen

Technische Daten

Ablaufleistung	0,8 l/s
Geruchsverschlusshöhe	50 mm

Lieferumfang

- Anschlussstutzen aus PE-HD, \varnothing 50 mm
- Bauschutzdeckel mit integriertem Einlaufblech
- Befestigungsmaterial

Nicht enthalten:

- Fertigbauset

Artikel

Art.-Nr.	VE2 [St.]	VE1 [St.]
111.591.00.1	8	1

i Die vorgeschriebenen Maßnahmen der Bauwerksabdichtung nach DIN 18195 und/oder den Herstellerangaben sind in der Bauabfolge sicherzustellen

Zubehör

- Zubehörübersicht: Geberit Duofix Elemente für Duschen und Badewannen
- Fertigbauset, zu Geberit Wandablauf, aus Edelstahl
- Fertigbauset, zu Geberit Wandablauf, aus Kunststoff
- Kollektorprofil, zu Geberit Wandablauf für Dusche
- Geberit Badewannenanschluss für Wandablauf für Dusche